

人纖袋形濾網

Ultra Sonic Synthetic
Pocket Filter



產品介紹

- 此中高效濾網是由人纖濾材經超音波及鍍鋅框所組合而成。濾袋的縫製保留彈性以適應過濾時的各種可能情形。此袋形濾網能維持良好的過濾效果同時保持低壓損。
- 高效率、低壓損，可提供各種尺寸，可加裝襯墊，超音波熔接技術。

規格

系列：袋形

外框：鍍鋅框 20mm;25mm 法蘭框

濾材：V 型人纖袋形 以超音波縫邊

效率：

F5(EN 779)，40-60% ASHRAE 52.1(白色)

F6(EN 779)，60-80% ASHRAE 52.1(綠色)

F7(EN 779)，80-90% ASHRAE 52.1(粉紅)

F8(EN 779)，90-95% ASHRAE 52.1(黃色)

耐溫： $\leq 70^{\circ}\text{C}$ 相對溼度： $\leq 90\% \text{ RH}$ 建議終期壓損： $\leq 250 \text{ Pa}$

用途

此袋形濾網可應用於商業、工業、醫院、學校、大樓和其他各種工廠空調設備，亦可安裝於氣渦輪機入風口設備或電腦室，以延長設備使用壽命。