

メガビット 4ポートPoEスイッチ



◆ 主な特長

- 4ポートのメガビット通信対応PoEスイッチングハブです
- IEEE802.3af/atに準拠しています、各ポート最大30Wの電力供給が可能です
- Auto MDI/MDI-Xに対応しています
- オートネゴシエーションに対応しています
- ノンブロッキングに対応しています

◆ 仕様

項目	Switch-FE50P
対応規格	IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at (PoE+)、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
スイッチング方式	ストアアンドフォワード
伝送速度	10Mbps/100Mbps
LANポート	5ポート (RJ-45)
SFP拡張ポート	0ポート
PoE給電ポート	4ポート (IEEE802.3af/at)
PoE給電電力	最大50W (IEEE802.3af/at)
スイッチング容量	1Gbps
MACアドレステーブル	1K
バッファ	1Mbits
パケット転送能力	100Mbpsポート:148,800pps 10Mbpsポート:14,880pps
管理機能	無し
適合ケーブル	10Base-T カテゴリ3、4、5:UTP/STP、100Base-TX カテゴリ5:UTP/STP
LED表示	PoE、100 Link/Act、1000 Link/Act、Loop、電源
入力電源	54V/50W
本体動作消費電力	3W
動作可能環境温度/湿度	0～+45度 / 5～90%RH (結露なし)
保存環境温度/湿度	-20～+80度 / 5～90%RH (結露なし)
外形寸法	130(幅) x24(高さ) x97(奥行き) mm
重量	330g
取得承認規格	FCCクラスB、CE、VCCI

■ 製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

◆ 寸法図

