




NSVT904X-2U



◆ 特長

- ⌚ H.265圧縮方式、メガピクセルのIPカメラに対応しています
- ⌚ 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です
- ⌚ 別途ライセンスを購入すると、最大で128chまで拡張する事が可能です
- ⌚ 高いスループット能力(最大550Mbps)を有し、高解像度カメラの128台接続を実現します
- ⌚ eSATA、iSCSIインターフェースで、録画用HDDの増設が可能です
- ⌚ iOS、Android携帯でライブ映像を見ることが可能です
- ⌚ イメージフュージョン機能搭載で、各カメラの映像を繋ぎあわせ、独自のパノラマ映像として見る事が可能です。

◆ 寸法図



単位: mm

4ch 19インチラックマウント対応2U NASベース型プロフェッショナルNVR

◆ 仕様

項目	NSVT904X-2U
CPU	Intel Core i7
RAM	4GB×2 (Dual Channel)
OS	Linux
録画可能カメラ台数	1~4 (最大128)
対応可能HDD最大容量	16TB
搭載可能ハードディスク台数	8×SATA II
RAIDレベル	RAID 0、1、5、6、10
冗長電源システム	無
外部ストレージ対応	DAS (eSATA), iSCSI
I/O インターフェイス	2×USB3.0, 2×USB2.0, 1×eSATA, 1×VGA
LAN伝送速度	10/100/1000 Mbps (RJ45 ×2)
フレームフォーマット	H.265, H.264, MPEG4, MJPEG, MxPEG
処理性能	最大250 Mbps(1 Volume Group);最大400 Mbps(2 Volume Groups); 550 Mbps(3 Volume Groups)※使用するHDDやRAID条件によって異なります
クライアント PC CPU	Intel Core 2Duo-2.6GHz 以上
クライアント PC RAM	2GB 以上
クライアント PC OS	Windows 7 (32/64bit), 8.1 (32/64bit), 10 (64bit) MacOS X 10.9, 10.10 (64bit)
ユーザーインターフェイス	Internet Explorer 8, 9, 10, 11、Google Chrome (Windows バージョン)、 Firefox 23~42以上 (Windows バージョン)、専用クライアントアプリケーション
録画モード	連続、スケジュール、マニュアル、イベント、プリアラーム、ポストアラーム
電源	100-240V
消費電力	150W (最大500W)
動作可能周囲環境	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F、湿度5% ~ 95%
外形寸法	482 (幅) × 88 (高) × 583 (奥) mm
重量 (HDD無し)	11.4 kg(HDD無し)
オプション	ビデオウォール、ビデオウォール+フェイルオーバー

■ 製品の仕様は予告なく変更される場合があります。