


NSVS704P



◆ 特長

- 圧縮方式H.265対応で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です
- HDMI出力、マウス、キーボード接続により、PCレスで使用可能です
- 別途ライセンスを購入すると、32chまで拡張する事が可能です(2ch単位で追加可能)
- システムで、ポート開放、固定IP不要で、専用サイトにレコーダーのサーバーIDを入力するだけで、ブラウザから簡単にリモートアクセスが可能です

◆ 寸法図



4～32ch スタンドアローンNVR

◆ 仕様

項目	NSVS704P
OS	エンベデッドLinux
RAM	2GB
登録可能カメラ台数	4 (最大32)
映像出力	HDMI (4K)×1、VGA (1080p)×1
表示/録画解像度	3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768
録画性能	4K:120fps、1080p:480fps (最大ビットレート200Mbps)
映像圧縮形式	H.265/H.264
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチSATA III×8
RAIDレベル	RAID 0,1,5,10
表示パターン	全画面、4分割、9分割、16分割、17分割、25分割、32分割、36分割
録画モード	連続、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム:3～180秒、ポストアラーム:3～180秒
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット
USB端子	USB3.0×1、USB2.0×3
外部ストレージ	e-SATA×1
オーディオ	入力:RCA×1、出力:RCA×1
I/O	RS485、アラーム入力×4、アラーム出力×4
イーサネット	10/100/1000 Mbps (RJ45 ×2)
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	PCクライアント:専用ソフトウェア(Windows)、ブラウザ(Internet Explorer) モバイルクライアント:iOS/Android
最大リモートログイン数	64
電源	100V～240V
最大消費電力	最大200W
動作可能周囲環境	-10° C ～ 55° C / 湿度:10% ～ 90%
外形寸法	90 (H) x 432 (W) x 440 (L) mm
重量	7 kg

■ 製品の仕様は予告なく変更される場合があります。