

メガビット 8ポートPoEスイッチ



◆ 主な特長

- ㊦ 8ポートのメガビット通信対応PoEスイッチングハブです
- ㊦ IEEE802.3afに準拠しています
- ㊦ 全ポートトータルで最大130Wの電力供給が可能です
- ㊦ Auto MDI/MDI-Xに対応しています
- ㊦ オートネゴシエーションに対応しています
- ㊦ WEBブラウザからの設定管理が可能です
- ㊦ ノンブロッキングに対応しています

◆ 仕様

| 項目          | Switch-FE80MP                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対応規格        | IEEE 802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1q、IEEE802.3af (PoE)、IEEE 802.1p、IEEE 802.1x、IEEE 802.1d、IEEE 802.1w |
| スイッチング方式    | ストアアンドフォワード                                                                                                                  |
| 伝送速度        | 10Mbps/100Mbps                                                                                                               |
| LANポート      | 8 ポート (RJ-45)                                                                                                                |
| SFP拡張ポート    | 0 ポート                                                                                                                        |
| PoE給電ポート    | 8 ポート (IEEE802.3af)                                                                                                          |
| PoE給電電力     | 最大130W (IEEE802.3af)                                                                                                         |
| スイッチング容量    | 1Gbps                                                                                                                        |
| MACアドレステーブル | 4K                                                                                                                           |
| バッファ        | 1.25Mbits                                                                                                                    |
| パケット転送能力    | 100Mbpsポート:148,800pps<br>10Mbpsポート:14,880pps                                                                                 |
| 管理機能        | ウェブスマート                                                                                                                      |
| 適合ケーブル      | 10Base-T カテゴリ3、4、5:UTP/STP、100Base-TX カテゴリ5:UTP/STP                                                                          |
| LED表示       | Link/Act、PoE Act/Status、電源                                                                                                   |
| 入力電源        | 100~240V/AC、50~60Hz                                                                                                          |
| 本体動作消費電力    | 5.7W                                                                                                                         |
| 動作可能環境温度/湿度 | 0~+50度 / 10~90%RH (結露なし)                                                                                                     |
| 保存環境温度/湿度   | -20~+90度 / 10~90%RH (結露なし)                                                                                                   |
| 外形寸法        | 266(幅) x44(高さ) x160(奥行き) mm                                                                                                  |
| 重量          | 1.8KG                                                                                                                        |
| 取得承認規格      | CE,FCC ClassA                                                                                                                |

■ 製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

